


- Brandschutzschiebetor EI _____ 1 flg
- MLB: (max. 5279) _____ mm
- MLH: (max. 4106) _____ mm
- RLB: _____ mm
- RLH: _____ mm
- A: max. 14.45m²
- Torblattgewicht: max. 500kg. (Flügelhöhe bis 3250 = ca. 31.5kg/m² / Flügelhöhe grösser 3250 = ca. 49kg/m²)
- ☒ Zutreffendes bitte ankreuzen
- Torblatt: RAL: _____
- Blenden: RAL: _____
- Aufgerichtung: Links öffnend (wie gezeichnet) / Rechts öffnend (spiegelbildlich)
- Fluchttüre: Standard: STL 1022 x 2000mm, oder _____
- Aufgerichtung: in die Laibung / aus der Laibung
- Beschlag: DIN links / DIN rechts
- Situierung: Neben Labyrinth / Mittig / Neben Griffelement
- Schloss: DIN-Schloss / Panik B / KABA / PZ
- O nicht sperrbar
- Verglasung: O ohne / O mit, Grösse, Form, Pos. _____



TS Tor & Service AG		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!
Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Auftrag Nr.:
Objekt:		Position:
Bau- leitung:		Zeichnung: 26.09.24 / ssc
Bezeichnung: BS-Schnelllaufschiebetor Normal Einlaufend		