



Brandschutzschiebetor EI 1 flg

MLB: (max. 5279) mm

MLH: (max. 4106) mm

RLB: _____ mm

RLH: _____ mm

A: max. 14.45m²

Torblattgewicht: max. 400kg. (Flügelhöhe bis 3250 = ca. 31.5kg/m² / Flügelhöhe grösser 3250 = ca. 49kg/m²)

Zutreffendes bitte ankreuzen

Torblatt: RAL: _____

Blenden: RAL: _____

Aufgehrichtung: Links öffnend (wie gezeichnet) / Rechts öffnend (spiegelbildlich)

Fluchttüre: - Standard: STL 1022 x 2000mm, oder _____

- Aufgehrichtung: in die Laibung / aus der Laibung

- Beschlag: DIN links / DIN rechts

- Situierung: Neben Labyrinth / Mittig / Neben Griffelement

- Schloss: DIN-Schloss / Panik B / KABA / PZ

nicht sperrbar

- ohne / mit, Grösse, Form, Pos. _____

Verglasung:



TS Tor & Service AG

Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor.
Änderungen vorbehalten!

Objekt:

Auftrag Nr.:

Bau-

Position:

Bezeichnung:

Zeichnung:

BS-Schnellaufschiebetor
Ohne Einlauf

10.04.24 / ssc