

Brandschutzschiebetor EI _____ 1 flg

MLB: (max. 5279) _____ mm

MLH: (max. 4106) _____ mm

RLB: _____ mm


RLH: _____ mm

A: max. 14.45m²

Torblattgewicht: max. 500kg. (Flügelhöhe bis 3250 = ca. 31.5kg/m² / Flügelhöhe grösser 3250 = ca. 49kg/m²)

☒ Zutreffendes bitte ankreuzen

- Torblatt: RAL: _____
- Blenden: RAL: _____
- Aufgerichtung: Links öffnend (wie gezeichnet) / Rechts öffnend (spiegelbildlich)
- Fluchttüre: - Standard: STL 1022 x 2000mm, oder _____
- Aufgerichtung: in die Laibung / aus der Laibung
- Beschlag: DIN links / DIN rechts
- Situierung: Neben Labyrinth / Mittig / Neben Griffelement
- Schloss: DIN-Schloss / Panik B / KABA / PZ
- O nicht sperrbar
- Verglasung: - O ohne / O mit, Grösse, Form, Pos. _____



TS Tor & Service AG		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!
Sonnental 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		
Objekt:		Auftrag Nr.:
Bau-leitung:		Position:
Bezeichnung:	BS-Schnelllaufschiebetor Stumpf Einlaufend	Zeichnung: 26.09.24 / ssc