

Übersicht Brandschutztore



Tortyp	BS-Schiebetor 1-flg. EI30	BS-Schiebetore 2-flg. EI30	BS-Teleskop-Schiebetor EI30
Anwendungsbereich	innen	innen	innen
Abmessungen (BxH)	12000 x 7500	16000 x 5500	16000 x 5500
max. Fläche (m2)	46.75	46.75	46.75
Teilung	1+0 / 0+1	1+1	2-teilig / 3-teilig
VKF-Nr.	17637	17639	17641
Schliessmechanismus	Gegengewicht	Gegengewicht	Gegengewicht
Offenhaltung	Haftmagnet	Haftmagnet	Haftmagnet
Antrieb	optional	optional	optional
Farbe	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
weitere Farben RAL / NCS	optional	optional	optional
Service- / Fluchttüre	optional	optional	optional
Sichtfenster	optional	optional	optional
Konstruktion	Stahl / Edelstahl	Stahl	Stahl

Tortyp	BS-Schnelllauf-Schiebetor 1-flg. EI30	BS-Schnelllauf-Schiebetor 2-flg. EI30
Anwendungsbereich	innen	innen
Abmessungen (BxH)	5279 x 4106	16000 x 5500
max. Fläche (m2)	14.45	46.75
Teilung	1+0 / 0+1	1+1
VKF-Nr.	24835	24836
Schliessmechanismus	Antrieb	Antrieb
Antrieb	Tormax	Tormax
geprüfte Zyklen	1 Mio.	1 Mio.
Farbe	RAL 9010	RAL 9010
weitere Farben RAL / NCS	optional	optional
Service- / Fluchttüre	optional	optional
Sichtfenster	optional	optional
Konstruktion	Stahl	Stahl
Besonderes	Montage an tragenden Sturz, mid. 300 mm	Montage an tragenden Sturz, mid. 300 mm

Übersicht Brandschutzstore



Tortyp	BS-Schiebetor 1-flg. EI90	BS-Schiebetore 2-flg. EI90	BS-Teleskop-Schiebetor EI90
Anwendungsbereich	innen	innen	innen
Abmessungen (BxH)	8500 x 5500	16000 x 5500	16000 x 5500
max. Fläche (m2)	46.75	46.75	46.75
Teilung	1+0 / 0+1	1+1	2-teilig / 3-teilig
VKF-Nr.	17538	17540	17542
Schliessmechanismus	Gegengewicht	Gegengewicht	Gegengewicht
Offenhaltung	Haftmagnet	Haftmagnet	Haftmagnet
Antrieb	optional	optional	optional
Farbe	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
weitere Farben RAL / NCS	optional	optional	optional
Service- / Fluchttüre	optional	optional	optional
Sichtfenster	optional	optional	optional
Konstruktion	Stahl	Stahl	Stahl

Tortyp	BS-Hubtor 1-flg. EI30
Anwendungsbereich	innen
Abmessungen (BxH)	8500 x 5500
max. Fläche (m2)	46.75
Teilung	1+0 / 0+1
VKF-Nr.	24849
Schliessmechanismus	Gegengewicht
Offenhaltung	Haftmagnet
Antrieb	optional
Farbe	RAL 9010
weitere Farben RAL / NCS	optional
Service- / Fluchttüre	optional
Sichtfenster	optional
Konstruktion	Stahl

Übersicht Brandschutzstore



Tortyp	Brandschutztüre 1-flg. EI30	Alutüre 1-flg. EI30	Brandschutztüre 2-flg. EI30
Anwendungsbereich	innen	innen / aussen	innen
Abmessungen (BxH)	1370 x 2740	1450 x 3000	2740 x 2740
max. Fläche (m2)	3.75	4.35	7.5
Zargen	Eck-, Block- oder Vorsatzzarge	Eck-, Block- oder Vorsatzzarge	Eck-, Block- oder Vorsatzzarge
VKF-Nr.	17883	24802	17887
Türschliesser	Standard	Standard	Standard
Offenhaltung Haftmagnet	optional	optional	optional
Antrieb	optional	optional	optional
Farbe	RAL 9010	eloxiert	RAL 9010
weitere Farben RAL / NCS	optional	optional	optional
Panikschloss	optional	optional	optional
Sichtfenster	optional	optional	optional
Konstruktion	Stahl / Edelstahl / WK2	Aluminium thermisch getrennt	Stahl / Edelstahl

Übersicht Brandschutztüre



Tortyp	Vollblechtüre 1-flg. EI00	Alutüre 1-flg. EI00
Anwendungsbereich	innen	innen / aussen
Abmessungen (BxH)	1370 x 2740	1450 x 3000
max. Fläche (m2)	3.75	4.35
Zargen	Eck-, Block- oder Vorsatzzarge	Eck-, Block- oder Vorsatzzarge
VKF-Nr.	kein Brandschutz	kein Brandschutz
Türschliesser	optional	optional
Offenhaltung Haftmagnet	optional	optional
Antrieb	optional	optional
Farbe	RAL 9010	eloxiert
weitere Farben RAL / NCS	optional	optional
Panikschloss	optional	optional
Sichtfenster	optional	optional
Konstruktion	Stahl / Edelstahl / WK2	Aluminium thermisch getrennt

Tortyp	Volblechtüre 2-flg. EI00	Alutüre 2-flg. EI00
Anwendungsbereich	innen	innen / aussen
Abmessungen (BxH)	2740 x 2740	2740 x 2740
max. Fläche (m2)	7.5	7.5
Zargen	Eck- oder Blockzarge	Eck- oder Blockzarge
VKF-Nr.	kein Brandschutz	kein Brandschutz
Türschliesser	optional	optional
Offenhaltung Haftmagnet	optional	optional
Antrieb	optional	optional
Farbe	RAL 9010	eloxiert
weitere Farben RAL / NCS	optional	optional
Panikschloss	optional	optional
Sichtfenster	optional	optional
Konstruktion	Stahl / Edelstahl	Aluminium thermisch getrennt

Übersicht Brandschutz Tore



Tortyp	Drehflügel tor 1-flg. EI30	Drehflügel tor 2-flg. EI30
Anwendungsbereich	innen	innen
Abmessungen (BxH)	3746 x 2718	4496 x 4928
max. Fläche (m2)	10.15	22.15
Zargen	Eck- oder Blockzarge	Eck- oder Blockzarge
VKF-Nr.	25083 / 25084	25086 / 25045
Türschliesser	Standard	Standard
Offenhaltung Haftmagnet	optional	optional
Antrieb	optional	optional
Farbe	RAL 9010	RAL 9010
weitere Farben RAL / NCS	optional	optional
Service- / Fluchttüre	optional	optional
Sichtfenster	optional	optional
Konstruktion	Stahl	Stahl

Tortyp	Drehflügel tor 1-flg. EI00	Drehflügel tor 2-flg. EI0
Anwendungsbereich	innen	innen
Abmessungen (BxH)	3746 x 2718	4496 x 4928
max. Fläche (m2)	10.15	22.15
Zargen	Eck- oder Blockzarge	Eck- oder Blockzarge
VKF-Nr.	kein Brandschutz	kein Brandschutz
Türschliesser	optional	optional
Offenhaltung Haftmagnet	optional	optional
Antrieb	optional	optional
Farbe	RAL 9010	RAL 9010
weitere Farben RAL / NCS	optional	optional
Service- / Fluchttüre	optional	optional
Sichtfenster	optional	optional
Konstruktion	Stahl	Stahl