

Übersicht Klima-Sektionaltore (C)



Tortyp	Sektionaltor T40-ISO	Sektionaltor S80	Sektionaltor A80
Konstruktion	Stahl / Aluminium	Stahl	Aluminium
Anwendungsbereich	innen / aussen	innen / aussen	innen / aussen
Abmessungen (BxH)	8000 x 5000	12000 x 6000 9000 x 8000	12000 x 6000 9000 x 8000
Platzbedarf Sturz (mm)	200 / 250 / 320 / 450 Höhergeführt / Vertikal	200 / 250 / 320 / 450 Höhergeführt / Vertikal	200 / 250 / 320 / 450 Höhergeführt / Vertikal
Platzbedarf Antriebsseite (mm)	ab 300	ab 300	ab 300
Platzbedarf Gegen-Antriebsseite (mm)	ab 160	ab 160	ab 160
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s)	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23
Schliessgeschwindigkeit (m/s)	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23
Steuerung	400 V (230 V)	400 V (230 V)	400 V (230 V)
Notöffnung	Handkette Entriegelung / USV	Handkette Entriegelung / USV	Handkette Entriegelung / USV
Farbe	6 Standardfarben	3 Standardfarben	eloxiert
Service- / Fluchttüre	optional bis B=6000 mm (Beschlüge nicht thermisch getrennt)	optional bis B=6000 mm	optional bis B=6000 mm
Isoliert	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Sichtfenster	optional	optional	optional
Besonderes			