

Übersicht Privatgaragen-Sektionaltore (C)



Tortyp	Privatgaragentor
Konstruktion	Stahl / Aluminium
Anwendungsbereich	innen / aussen
Abmessungen (BxH)	6000 x 3000
Platzbedarf Sturz (mm)	60 / 120 / 160 / 200
Platzbedarf Antriebsseite (mm)	110
Platzbedarf Gegen-Antriebsseite (mm)	110
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s)	ca. 0.2
Schliessgeschwindigkeit (m/s)	ca. 0.2
Steuerung	230 V
Notöffnung	Entriegelung
Farbe	je nach Oberfläche
Service- / Fluchttüre	ab 4000 mm nur Mittig möglich
Isoliert	ja
Sichtfenster	optional
Besonderes	

Übersicht Nebentüren (C)



Tortyp	Türe LuxLine 1-flg.	Türe LuxLine 2-flg.
Konstruktion	Aluminium	Aluminium
Anwendungsbereich	innen / aussen	innen / aussen
Abmessungen (BxH)	1500 x 2500	3000 x 2500
Platzbedarf Sturz (mm)	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich
Platzbedarf Antriebsseite (mm)	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich
Platzbedarf Gegen-Antriebsseite (mm)	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s)	/	/
Schliessgeschwindigkeit (m/s)	/	/
Steuerung	/	/
Notöffnung	/	/
Farbe	je nach Oberfläche	je nach Oberfläche
Service- / Fluchttüre	Panikschloss optional	Panikschloss optional
Isoliert	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Sichtfenster	optional	optional
Besonderes	ansichtsgleich Tore möglich	ansichtsgleich Tore möglich