

## Übersicht Sektionaltore (C)



Tortyp	Sektionaltor S40	Sektionaltor A40	Falthebetor Cube A40
Konstruktion	Stahl	Aluminium	Stahl / Aluminium
Anwendungsbereich	innen / aussen	innen / aussen	innen / aussen
Abmessungen (BxH)	12000 x 6000 9000 x 8000	12000 x 6000 9000 x 8000	4500x 4750
Platzbedarf Sturz (mm)	200 / 250 / 320 / 450 Höhergeführt / Vertikal	200 / 250 / 320 / 450 Höhergeführt / Vertikal	ab 1100
Platzbedarf Antriebsseite (mm)	ab 300	ab 300	ab 300
Platzbedarf Gegen-Antriebsseite (mm)	ab 160	ab 160	ab 160
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s)	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23
Schliessgeschwindigkeit (m/s)	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23
Steuerung	400 V (230 V)	400 V (230 V)	400 V (230 V)
Notöffnung	Handkette Entriegelung / USV	Handkette Entriegelung / USV	Handkette Entriegelung / USV
Farbe	10 Standardfarben	eloxiert	optional
Service- / Fluchttüre	optional bis B=6000 mm	optional bis B=6000 mm	nicht möglich
Isoliert	ja	ja	ja
Sichtfenster	optional	optional	optional
Besonderes			immer gerade Anzahl Sektionen

## Übersicht Klima-Sektionaltore (C)



Tortyp	Sektionaltor T40-ISO	Sektionaltor S80	Sektionaltor A80
Konstruktion	Stahl / Aluminium	Stahl	Aluminium
Anwendungsbereich	innen / aussen	innen / aussen	innen / aussen
Abmessungen (BxH)	8000 x 5000	12000 x 6000 9000 x 8000	12000 x 6000 9000 x 8000
Platzbedarf Sturz (mm)	200 / 250 / 320 / 450 Höhergeführt / Vertikal	200 / 250 / 320 / 450 Höhergeführt / Vertikal	200 / 250 / 320 / 450 Höhergeführt / Vertikal
Platzbedarf Antriebsseite (mm)	ab 300	ab 300	ab 300
Platzbedarf Gegen-Antriebsseite (mm)	ab 160	ab 160	ab 160
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s)	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23
Schliessgeschwindigkeit (m/s)	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23	0.16 - 0.23
Steuerung	400 V (230 V)	400 V (230 V)	400 V (230 V)
Notöffnung	Handkette Entriegelung / USV	Handkette Entriegelung / USV	Handkette Entriegelung / USV
Farbe	6 Standardfarben	3 Standardfarben	eloxiert
Service- / Fluchttüre	optional bis B=6000 mm (Beschlüge nicht thermisch getrennt)	optional bis B=6000 mm	optional bis B=6000 mm
Isoliert	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Sichtfenster	optional	optional	optional
Besonderes			



## Übersicht Schnelllauf-Sektionaltore (C)

Tortyp	Sprint S40	Sprint A40
Konstruktion	Stahl	Aluminium
Anwendungsbereich	innen / aussen	innen / aussen
Abmessungen (BxH)		
Platzbedarf Sturz (mm)	830 Höhergeführt / Vertikal	830 Höhergeführt / Vertikal
Platzbedarf Antriebsseite (mm)	300	300
Platzbedarf Gegen-Antriebsseite (mm)	200	200
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s)	1.0	1.0
Schliessgeschwindigkeit (m/s)	0.5	0.5
Steuerung	230 V	230 V
Notöffnung	Handkette Entriegelung / USV	Handkette Entriegelung / USV
Farbe	RAL 9002 (weitere Farben optional)	RAL 9002 (weitere Farben optional)
Service- / Fluchttüre	nein	nein
Isoliert	ja	ja
Sichtfenster	optional	optional
Besonderes		

## Übersicht Privatgaragen-Sektionaltore (C)



Tortyp	Privatgaragentor
Konstruktion	Stahl / Aluminium
Anwendungsbereich	innen / aussen
Abmessungen (BxH)	6000 x 3000
Platzbedarf Sturz (mm)	60 / 120 / 160 / 200
Platzbedarf Antriebsseite (mm)	110
Platzbedarf Gegen-Antriebsseite (mm)	110
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s)	ca. 0.2
Schliessgeschwindigkeit (m/s)	ca. 0.2
Steuerung	230 V
Notöffnung	Entriegelung
Farbe	je nach Oberfläche
Service- / Fluchttüre	ab 4000 mm nur Mittig möglich
Isoliert	ja
Sichtfenster	optional
Besonderes	

## Übersicht Nebentüren (C)



Tortyp	Türe LuxLine 1-flg.	Türe LuxLine 2-flg.
Konstruktion	Aluminium	Aluminium
Anwendungsbereich	innen / aussen	innen / aussen
Abmessungen (BxH)	1500 x 2500	3000 x 2500
Platzbedarf Sturz (mm)	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich
Platzbedarf Antriebsseite (mm)	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich
Platzbedarf Gegen-Antriebsseite (mm)	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich	vor- / hinter- / zwischen Leibung möglich
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s)	/	/
Schliessgeschwindigkeit (m/s)	/	/
Steuerung	/	/
Notöffnung	/	/
Farbe	je nach Oberfläche	je nach Oberfläche
Service- / Fluchttüre	Panikschloss optional	Panikschloss optional
Isoliert	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Sichtfenster	optional	optional
Besonderes	ansichtsgleich Tore möglich	ansichtsgleich Tore möglich