

Übersicht Schnellaufrolltore (B)



Tortyp	Thermicroll Spiral 50	Thermicroll Spiral 80	Thermicroll Spiral Air Flow
Abmessungen (BxH)	6500 x 6500 mm	6500 x 6500	8000 x 8000
Platzbedarf Sturz (mm)	650 - 1200	860 - 1070	650 - 1200
Platzbedarf Antriebsseite (mm)	350	350	350
Platzbedarf Gegen-Antriebsseite (mm)	350	350	350
Öffnungsgeschwindigkeit (m/s)	bis 2.0	bis 1.5	bis 2.5
Schliessgeschwindigkeit (m/s)	0.5	0.5	0.5
Steuerung	400 V (230 V)	400 V (230 V)	
Windlast	3 - 4	1 - 7	1-4
Anwendungsbereich	Innen / Aussen	Innen / Aussen	Innen
Notöffnung	Nothandkette / Nothandkurbel / Gegengewicht / USV	Nothandkette / Nothandkurbel / Gegengewicht / USV	Nothandkette / Nothandkurbel / Gegengewicht / USV
Fluchtwegfunktion	nein	nein	nein
Farbe	2 Standardfarben (5 optionale Farben)	Standard RAL 9002 (weitere Farben optional)	eloxiert (Farben optional)
Struktur	nicht selbsttragend	nicht selbsttragend	nicht selbsttragend
Konstruktion	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Öffnungsrichtung	vertikal	vertikal	vertikal
Anticrash	nein	nein	nein
Antriebs- und Ballenverkleidung	nein	nein	nein
Isoliert	ja	thermisch getrennt	nein
Sichtfenster	mit / ohne	mit / ohne	Gitterfüllung
Besonderes		Für Kühlräume (max. 3 x 3 m)	Lüftungsquerschnitt für Tiefgaragen